



## **EGU net E-DAT modul 8/8(8)Upk rw**

- Kanal-Anschlusseinheit mit E-DAT modul
- GHMT Cat.6 de-embedded PVP zertifiziert Ed.2.2:2011-06,DIN EN 50173-1:2011-09
- getestet: Link bis 500 MHz
- für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an)
- geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE)
- montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Daten- leitung AWG 24/1-22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen
- Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt
- Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul
- mit Sichtfenster für Beschriftungseinlage (Beschriftungseinlagen im Lieferumfang enthalten)
- Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör
- integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich)
- Farbe der Abdeckteile perlweiß RAL 1013 oder reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert
- kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen (Achtung 3 Port Zentralstücke derzeit nur von der Firma JUNG erhältlich)
- Nicht geeignet zur Montage in Standard-Unterputz- und Hohlwandbecher!
- Varianten: 1 Port, 2 Port, 3 Port
- Farbvarianten: reinweiß und perlweiß

### **Fegime Nr.**

### **Artikelbeschreibung**

### **Herstellerartikelnr.**

**0100467**

**EGU net E-DAT modul 8/8(8)Upk rw**

**1309121102-E-B0**