



Verteilerfeld 25.4 / 50.4 Cat.3

Beschreibung

Verteilerfeld für die Übertragung von analogen und digitalen (ISDN) Telefonsignalen. Leistungsmerkmale entsprechend Klasse C nach ISO/IEC 11801:2002 und EN 50173-1:2002.

Für die saubere und übersichtliche Aderführung sorgt ein geschlitzter Kunststoff-Kabelkanal. Es können Telefonkabel bis 50 DA (25.4) bzw. 100 DA (50.4) an das Verteilerfeld angeschlossen werden.

Eine lange Lebensdauer und ausgezeichnete elektrische Eigenschaften werden durch den Einsatz von hochwertigen RJ45-Buchsen gewährleistet, welche mit vergoldeten Runddrahtkontakten bestückt sind und damit eine sehr hohe Kontaktsicherheit garantieren.

Aufbau

Gehäuse: Vollmetall
 Abmessungen: 19 Zoll; 1 HE
 Bestückung: Fünf Grundplatten
 Pro Platine 5 LSA-Leisten
25.4
 Pro Platine 5 RJ45-Buchsen (ungeschirmt)
50.4
 Pro Platine 10 RJ45-Buchsen (ungeschirmt)
 RJ45-Buchse: EN 60603-7 (ungeschirmt)

Beschaltung

2-paarig 3-6, 4-5

Anschluss

Kabel: LSA-Anschluss
 Buchse: RJ45 ungeschirmt (EN 60603-7)

Normen

ISO/IEC 11801:2002, EN 50173-1:2002

Fegime Nr.:

Artikelbezeichnung

Herstellerartikelnummer

0100456

EGU net Patchfeld Kat.3 25x8(4)

9A610033

0100457

EGU net Patchfeld Kat.3 50x8(4)

9A610034